



GESCHLOSSENES VENTIL UND DICHTUNG



SICHERHEITSVENTIL



SCHNELLABLAVENTIL



ZÁRT SZELEP ÉS TÖMÍTÉS



BIZTONSÁGI SZELEP



GYORSLEERESZTŐ SZELEP



ZAPRTI VENTIL IN TESNJEJE



VARNOŠTNI VENTIL



VENTIL ZA HITER IZPUŠT ZRAKA

AT LUFTZELLENMATTE

NUTZUNGS- UND PFLEGEHINWEISE

AUSROLLEN UND AUFBLASEN

- Breiten Sie die Matte auf dem Boden aus.
- Öffnen Sie das Sicherheitsventil. Befüllen Sie die Luftzellenmatte mit dem Mund oder einer Luftpumpe. Sicherheitsventil verschließen.

ENTLÜFTEN UND ZUSAMMENROLLEN

- Öffnen Sie das Schnellablassventil und rollen Sie die Matte vom gegenüberliegenden Ende in Richtung des Ventils mit leichtem Druck auf. Dabei entweicht die Luft aus den Luftzellen.
- Zum Schutz des Materials die Matratze längs zusammenfalten und anschließend zusammenrollen.

PFLEGE UND GEBRAUCH

- Obwohl das Material der Matte wasserabweisend ist, sollte sie niemals in nassen oder feuchten Zustand gelagert werden, um Schimmelflecken zu vermeiden. Bitte rollen Sie die Matte nur dann auf, wenn sie trocken ist.
- Die Matte besteht aus Nylon mit TPU Beschichtung.
 - Die Matte kann mit einem feuchten Lappen und etwas Seife gereinigt werden. Hierbei sollte das Ventil geschlossen bleiben, damit kein Wasser in

das Innere der Matte gelangen kann.

- Die Matte ist nicht zur Reinigung in der Waschmaschine geeignet.
- Bitte verwenden Sie die Matte niemals in der Nähe von offenen Feuern oder Öfen.
- Zum Schutz der Matte gegen Beschädigungen, sollte sie nicht auf steinigem Untergründen benutzt werden.
- Diese Matte kann nicht im Wasser oder zum Schwimmen benutzt werden. Sie bietet keinen Halt an der Wasseroberfläche und ist somit kein Schwimmhilfsmittel. Außerdem wird durch Salz- und Chlorwasser die Oberfläche der Matte beschädigt.
- Wenn Ihre Matte durch ein Loch eine undichte Stelle aufweist, können Sie dieses mit einem handelsüblichen Flickzeug für Luftmatratzen reparieren. Achten Sie darauf, dass Sie ein Flickzeug für ein Material aus 100% Nylon erwerben. Reparieren Sie den Schaden wie vom Flickzeughersteller angegeben.

- GEEIGNET FÜR PERSONEN BIS 120 KG
- **WARNUNG!** NICHT ZUM SCHWIMMEN GEEIGNET!
- DAS PRODUKT DARF AUSSCHLIESSLICH MIT LUFT BEFÜLLT WERDEN. DER MAXIMAL ZULÄSSIGE BETRIEBSDRUCK BETRÄGT 0,03 BAR.

HU LEVEGŐCELLÁS MATRAC

HASZNÁLATI ÉS ÁPOLÁSI UTASÍTÁSOK

TEKERJE KI ÉS FÚJJA FEL

- Terítse ki a szőnyeget a padlón.
- Nyissa ki a biztonsági szelepet. Fújja fel a levegőcellás matracot szájál vagy pumpával. Zárja be a biztonsági szelepet.

LEERESZTÉS ÉS FELTEKERÉS

- Nyissa ki a gyorskioldó szelepet, és enyhén nyomással tekerje fel a szőnyeget az ellenkező végétől a szelepre fel. Ennek során a levegő kijön a levegőcellákból.
- Az anyag védelme érdekében hajtsa össze hosszirányban a matracot, majd tekerje fel.

GONDOZÁS ÉS HASZNÁLAT

- Bár a szőnyeg anyaga víztaszító, a penészfoltok lépködésőnek elkerülése érdekében soha nem szabad nedvesen tárolni. Kérjük, csak akkor tekerje fel a matracot, ha az száraz.
- A matrac nylonból készül, TPU bevonattal.
 - A matrac nedves ruhával és egy kevés szappannal tisztítható. Eközben a szelepek zárva kell maradnia, hogy ne kerüljön víz a matrac belsejébe.
 - A matrac nem mosható mosógépben.
 - Kérjük, soha ne használja a matracot nyílt tűz vagy kályhák közelében.
 - A matrac sérülésektől való védelme érdekében nem szabad

kavicsos felületeken használni.

- Ez a matrac nem használható vízben vagy úszáshoz. Nem tartja fenn a víz felszínén, ezért nem úszási segédeszköz. Ezenkívül a só és a klóros víz károsítja a matrac felületét.
- Ha a matrac egy lyukon keresztül szívárogná, megjavíthatja egy a kereskedelemben kapható levegőmatracokhoz való javítókészlettel. Ügyeljen arra, hogy 100% nylonból készült javítókészletet vásároljon. A javítást a javítókészlet gyártója által előírt módon végezze.
- LEGFELJEBB 120 KG SÚLYÚ EMBEREK SZÁMÁRA ALKALMAS
- FIGYELMEZTETÉS! NEM ALKALMAS ÚSZÁSHOZ!
- A TERMÉKET CSAK LEVEGŐVEL SZABAD MEGTÖLTENI. A MAXIMÁLISAN MEGENGEDETT ÜZEMI NYOMÁS 0,03 BAR.

SI PODLOGA Z ZRAČNIMI CELICAMI IN NEGO

NAVODILA ZA UPORABO IN NEGO

ODVIJTE IN NAPIHNITE

- Podlogo razprostrite na tla.
- Odprite varnostni ventil. Podlogo z zračnimi celicami napihnite z usti ali zračno črpalčko. Zaprite varnostni ventil.

ODZRAČITE IN ZAVIJTE

- Odprite ventil za hiter izpust zraka in zvijte podlogo z nasprotnega konca proti ventilu, pri tem pa jo rahlo pritiskajte. Tako bo zrak uhajal iz zračnih celic.
- Podlogo zložite po dolžini in jo nato zvijte, da zaščitite material.

NEGA IN UPORABA

- Črprav je material podloge vodoodbojen, je ne smete shranjevati mokre ali vlažne, da ne bi nastali madeži plesni. Podlogo zvijte šele, ko je suha.
- Podloga je izdelana iz najlona s prevleko iz TPU-ja (termoplastični poliuretana).
 - Podlogo lahko očistite z vlažno krpo in majhno količino mila. Pri tem mora ventil ostati zaprt, da voda ne prodre v notranjost podloge.
 - Podloga ni primerna za pranje v pralnem stroju.
 - Podloge nikoli ne uporabljajte v bližini odprtega ognja ali peči.
 - Podloge ne smete uporabljati na kamnitih površinah, da je ne poškodujete.

- Te podloge ni mogoče uporabljati v vodi ali za plavanje. Ne zagotavlja podpore na vodni površini in zato ni pripomoček za plavanje. Poleg tega slana in klorirana voda poškodujeta površino podloge.
- Če ima vaša podloga luknjko, kjer ne tesni, lahko to poškodbo popravite z običajnim pripomočkom za krpanje napihljivih blazin. Pazite, da bo kupljeni pripomoček za krpanje primeren za material iz 100% najlona. Poškodbo popravite tako, kot navaja proizvajalec pripomočka za krpanje.

- PRIMERNO ZA OSEBE DO 120 KG
- **OPOZORILO!** NI PRIMERNO ZA PLAVANJE!
- IZDELEK LAHKO POLNITE SAMO Z ZRAKOM. NAJVEČJI DOVOLJEN DELOVNI TLAK JE 0,03 BARA.

Származási hely: Kína

AT VERTRIEBEN DURCH / HU GYÁRTÓ / SI DISTRIBUTER:
FLEXSTRIDE GMBH & CO. KG, 40723 HILDEN, HOFSTR. 64, GERMANY
FLX-ACM-01 / FLX-AMP-01, PO43030360, 816733, 06/2022